



- RENDIMIENTO ÓPTIMO
- Diseñada para el trabajo diario

CONTACT te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para electrodos de hasta 5/32" y sobresaliente para 1/8".

Mayor comodidad para trabajar en cualquier lugar, gracias a su conexión de doble voltaje 110V o 127V y 220V.

HYPER-ARC ofrece un control electrónico del arco, para una estabilidad superior en el arco.

Preparada para trabajar con generadores a 220V, con una potencia mínima de 6.5Kw nominal.

INFORMACIÓN RÁPIDA

TAMAÑO

MEDIUM
SIZE

PESO

4.0 KG

POTENCIA

200A

CONEXIÓN

110/
200A

ELECTRODOS

MAX
5/32"
1/8"
RECOMENDADO

WURKSS

CONEXIÓN
RANGO DE AMPERAJE
CICLO DE TRABAJO A 40°C
VOLTAJE EN VACIO U0
MODOS
TIPO DE TIG
CONECTORES
IP
TIPO DE PANTALLA
PERILLA
GENERADORES
EXTENSIONES (ENTRADA)
EXTENSIONES (SALIDA)

CONTACT 205

110-127V / 220V - 50/60Hz +/-10%
10-200A (220V) 10-130A (110V)
50%
70V
MMA / TIG
LIFT ARC
RÁPIDOS DE 3/8" (9mm)
IP21S
LCD | UNI-COMMAND
GRAN TAMAÑO - SOFT TOUCH
CONECTABLE A GENERADORES (6.5 KW - 220V)
Hasta 10m - AWG8
Hasta 10m - AWG2

CONTACT 205

SKU | WRC-205

