

- **TODO EL PODER**
- Potencia para todo el día y para todos los trabajos.

CONTACT te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para electrodos de hasta 3/16" y sobresaliente para 5/32".

Mayor comodidad para trabajar en soldar en cualquier posición, cualquier lugar, gracias a su conexión de doble voltaje 110 o 127 y 220V.

HYPER ARC ofrece un control electrónico del arco, para una estabilidad superior en el arco.

Preparada para trabajar con generadores a 220V, con una potencia mínima de 8.5Kw nominal.



INFORMACIÓN RÁPIDA

TAMAÑO

**BIG
SIZE**

PESO

6.0 KG

POTENCIA

250A

CONEXIÓN

**110/
200A**

ELECTRODOS

MAX
3/16"
5/32"
RECOMENDADO

WURKSS

CONEXIÓN
RANGO DE AMPERAJE
CICLO DE TRABAJO A 40°C
VOLTAJE EN VACIO U0
MODOS
TIPO DE TIG
CONECTORES
IP
TIPO DE PANTALLA
PERILLA
GENERADORES
EXTENSIONES (ENTRADA)
EXTENSIONES (SALIDA)

CONTACT 255

110-127V / 220V - 50/60Hz +/-10%
10-250A (220V) 10-130A (110V)
50%
70V
MMA / TIG
LIFT ARC
RÁPIDOS DE 1/2" (13mm)
IP21S
LCD | UNI-COMMAND
GRAN TAMAÑO - SOFT TOUCH
CONECTABLE A GENERADORES (8.5 KW - 220V)
Hasta 10m - AWG8
Hasta 10m - AWG2

CONTACT 255

SKU | WRC-255

